

# NEC M350X

CÓDIGO DE PEDIDO: 60002972

NEC M350X Professional Desktop Projector

Un funcionamiento excelente que al mismo tiempo protege el medio ambiente. Las avanzadas funciones del modo Eco ayudan a reducir los costos operacionales considerablemente sin comprometer la calidad y flexibilidad. El M350X es particularmente ideal para salones de clases y salones de reuniones más grandes.



## OFRECIENDO AUTÉNTICOS BENEFICIOS

**Obtenga un excelente funcionamiento** sin comprometer la calidad y la facilidad de uso.

**Proteja el medio ambiente** mediante la más novedosa tecnología Eco, minimizando su consumo de energía y reemplazos consumibles.

**Gran flexibilidad** al posicionar el proyector y costos reducidos para repuestos.

**Uso intuitivo** de lo más novedoso del modo Eco y tecnología de proyección gracias al diseño centrado en el usuario.

**Tranquilidad** gracias a la conectividad orientada al futuro.



## EXCELENTE RENDIMIENTO

- **Flexibilidad máxima** con un gran zoom óptico de 1.7x
- **Menor costo de Propiedad** gracias a la lámpara de larga vida e intervalos de limpieza de filtro
- **Innovadoras funciones ECO** para reducir el consumo de energía
- **Excelente Conectividad** gracias a las numerosas terminales de conectividad análogas y digitales, así como la capacidad de red
- **Operación fácil e intuitiva** con un diseño centrado en el usuario y tapa para lente



### CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Agrandar; Barra de seguridad; Bloqueo de teclado; Carbon Savings Meter; Conector de seguridad Kensington; Control RS-232; Control y administración por LAN; Corrección del color de la pared; Corrección Keystone automática y manual (V= +/-30°); Display USB; Encendido y apagado automático; Encendido/apagado rápido; Función de apagado directo; Gestión de colores; Logotipo del usuario, opcional; Mando a distancia virtual para control directo de PC; Menú de pantalla en 27 idiomas; Modo Auto Eco; Modo de gran altitud; simulación DICOM; Sistema de seguridad con contraseña; tapa para la lente; Temporizador de apagado; Transmisión de contenido por red; Visualización por USB para formato JPEG; WLAN opcional



**Innovación ECO:**

Modo Automático ECO; Función ECO con sólo un botón y botón con función de silencio AV; Función de silencio de 75% AV

**Eficiencia Energética:**

Programador ECO; Administración inteligente de energía; Más vida de la lámpara; Consumo de energía reducido. Sólo 0,4W en stand-by; Software de programación

**Materiales Ecológicos:**

100% de envases reciclables; Manuales para descargar; Embalaje ECO

**Estándares Ecológicos:**

EuP compatible; RoHS compatible; TCO certifié

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NEC M350X

<b>ÓPTICO</b>	
Tecnología de reproducción	3 x 1,6 cm (0,63") panel LCD p-Si con MLA
Resolución nativa	1024 x 768 (XGA)
Brillo <sup>1</sup>	3500 ANSI Lumens (aproximadamente 75% modo Eco)
Ratio de contraste <sup>1</sup>	2000:1
Lámpara	230 W AC (175 W AC modo Eco)
Duración de la lámpara [h.]	4000 (5000 modo Eco)
Lentes	F= 1,7-2,1, f= 17,5-29,0 mm
Factor de proyección	1,3 - 2,2 : 1
Distancia de proyección [m]	0,6 - 13,8
Tamaño de pantalla (diagonal) [cm]	Mínimo: 63,5 / 25"; Máximo: 762 / 300"
zoom	Manual
Enfoque	Manual
Resoluciones soportadas	1440 x 900 (WXGA+); 1360 x 768 (WXGA); 1366 x 768 (WXGA); 720 x 576 (SDTV 576p/576i); 1680 x 1050 (WSXGA+); 720 x 480 (SDTV 480p/480i); 1152 x 870 (MAC 21"); 1600 x 900 (WXGA++); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 640 x 480 (VGA/MAC 13"); 1600 x 1200 (UXGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 800 x 600 (SVGA); 832 x 624 (MAC 16"); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 480 SDTV 576p/576i; SDTV 480p/576p
Frecuencia	Horizontal: 15-100 kHz (RGB: 24 kHz-100 kHz); Vertical : 50 - 120 Hz
<b>CONECTIVIDAD</b>	
Ordenador analógico	Entrada: 2 x Mini D-sub 15 patillas, compatible con componente (YPbPr); Salida: 1 x mini D-sub de 15 patillas
Video	Entrada: 1 x RCA
HDMI™	Entrada: 1x HDMI® (Deep Color, Lip sync)
S-Video	Entrada: 1 x Mini DIN de 4 patillas
Audio	Entrada: 2 x Jack de 3,5 mm; Entrada: 2 x RCA estéreo; Salida: 1 x 3,5 mm mini jack estéreo (variable)
Control por PC	Entrada: 1 x D-Sub de 9 pines (RS-232) (macho)
LAN	1 x RJ45
USB	2 x Tipo A (USB 2.0 rápido de gran velocidad); 1 x Tipo B
Señales de vídeo	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
<b>MANDO A DISTANCIA</b>	
Mando a distancia	Elección de las fuentes de entrada; Ajuste automático; Función de formato de imagen; Ajuste de la imagen; Regulación de volumen; Modo gráfico; Freeze; Help Eco Mode; Zoom digital; Control para presentación y mouse; AV Mute; ID set
<b>ELÉCTRICO</b>	
Alimentación	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo [W]	302 (Normal) / 236 (Eco) / 8 (Network Stand-by) / 0,4 (Stand-by)
<b>MECÁNICO</b>	
Medidas (an x al x prof) [mm]	339 x 99 x 257 (sin pies ni lente)
Peso [kg]	2,99
Ruido del ventilador [dB (A)]	29 / 35 (Eco / Normal)
<b>CONDICIONES AMBIENTALES</b>	
Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	5 to 40
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	20 to 80
Temperatura de almacenamiento [°C]	-10 to 50
Humedad de almacenamiento [%]	20 to 80
<b>ACCESORIOS OPCIONALES</b>	
Accesorios opcionales	Lámpara de repuesto (NP16LP); Módulo para Wireless LAN (NP02LM2)
<b>ERGONOMÍA</b>	
Seguridad y Ergonomía	CE; TÜV GS; EuP; RoHS; TCO; Gost-R
Altavoces [W]	1 x 10 (Mono)
<b>GARANTÍA</b>	
Proyectores	3 years pan-European service
Lámpara	6 meses, máx. 1000 horas
<b>CONTENIDO</b>	
Accesorios incluidos	Mando a distancia por infrarrojo (RD-448E); Cable de señales Mini-D-SUB (1,8 m); Cable de red (1,8 m); Utility software; Sticker de seguridad; Bolsa; Manual (CD-ROM); Guía de instalación rápida