

UHZ65

Fiel a los detalles de la vida: proyector Laser 4K Ultra HD

- Proyector Laser 4K UHD compatible con HDR
- Color asombroso - 80% DCI-P3, 3000 ANSI lumenes
- Visualización fluida - Interpolación de fotogramas gracias a procesador PureMotion
- Sencilla instalación - lens shift vertical



Diseñado para salas de cine en casa, el UHZ65 ofrece imágenes inolvidables de calidad de cine digital 4K en la comodidad de su hogar. La tecnología láser proporciona una reproducción del color real y precisa con un 80% de cobertura DCI-P3, perfecta para recrear la experiencia de la gran pantalla en casa. Equipado con la última tecnología y características, el elegante UHZ65 cuenta con compatibilidad de alto rango dinámico (HDR), soporte HDCP 2.2 y sofisticado procesamiento de interpolación de fotogramas gracias al procesador PureMotion que elimina el desenfoco de movimiento o la vibración de la imagen.



Display/imagen

Display technology	DLP
Native resolution	UHD (3840x2160)
Brightness	3000 lumens
Contrast ratio	2000000
Native aspect ratio	16:9
Aspect ratio - compatible	4:3
Horizontal scan rate	31 ~ 135Khz
Vertical scan rate	24 ~ 120Hz
Uniformity	85%

Info Lámpara

Light source	Laser
LASER life	20000 hours

Óptica

Throw ratio	1.39:1 - 2.22:1
Projection distance (m)	1.3m - 9.3m
Zoom	1.6
Zoom type	Manual
Focal length (mm)	20.91 ~ 32.62
Lens shift	Vertical +15, -%
Native offset	100

Conectividad

Connections	Inputs 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A service Outputs 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x 12V trigger Control 1 x RS232, 1 x RJ45
-------------	--

General

Noise level (typical)	29dB
Noise level (max)	31dB
PC compatibility	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D compatibility	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Security	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
OSD / display languages	10 languages: English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish
Operating conditions	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Remote control	Backlit home remote
Speaker count	2
Watts per speaker	4W

Networking

LAN - control	Yes
---------------	-----

Corriente

Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Power consumption (standby)	0.5W
Power consumption (max)	305W

Peso y dimensiones

Peso Bruto	11.9kg
Peso	9.5kg
Carton dimensions	596 x 465 x 320
Dimensiones (W x D x H)	498 x 331 x 141

