

EB-520



FICHA TÉCNICA



El modelo EB-520 ofrece imágenes de calidad superior y una gran variedad de funciones adicionales de serie para proporcionar a los usuarios más por su dinero. Este proyector, ideal para aulas o pequeñas salas de reuniones, puede montarse en la pared, en el techo o sobre una mesa cercana a la pared para liberar más espacio de trabajo.

Imagen de alta calidad

Con nuestra completa tecnología 3LCD, el EB-520 muestra imágenes luminosas de calidad superior con colores más precisos. La imagen puede verse incluso en salas con iluminación intensa gracias a una misma emisión de luz blanca y en color. El detalle de la imagen es claro gracias a la elevada relación de contraste y nuestra nueva lente de corta distancia aporta unas imágenes más nítidas y un enfoque mejorado.

Mejor precio-calidad

La lámpara del modelo EB-520 ahora dura hasta 10.000 horas en modo eco. El proyector reduce el consumo de energía incluso durante las presentaciones mediante el ajuste automático de la emisión de luz en función del contenido. La función A/V mute pone la presentación en pausa y atenúa la lámpara en un 70% para ahorrar energía mientras el proyector no está en uso. Los proyectores cuentan con altavoz incorporado de 16 W que permite reproducir el contenido de audio a través del proyector sin necesidad de utilizar unos altavoces externos adicionales. La entrada del micrófono transforma el proyector en un sistema PA, lo que significa que los presentadores se pueden oír con facilidad en un entorno de aula.

Fácil de configurar y utilizar

El modelo EB-520 cuenta con corrección Keystone vertical y horizontal para lograr una imagen perfectamente formada y contribuir a evitar distorsiones. Al configurar varios proyectores, puede copiarse la función OSD de un proyector a otros muchos, lo que implica que no tienes que configurar los proyectores de manera individual. El software Multi-PC projection permite mostrar contenido de cuatro dispositivos, incluidos ordenadores, tablets y teléfonos inteligentes, simultáneamente.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Excepcional calidad de imagen**
La tecnología 3LCD de Epson muestra unas imágenes más luminosas y unos colores más precisos
- **Emisión de luz blanca y en color igual de elevadas**
La imagen proyectada se puede ver con claridad incluso en salas con una iluminación intensa
- **Detalles más claros**
Mayor relación de contraste de 16.000:1
- **Una vida de la lámpara más larga implica un coste total de propiedad inferior**
10.000 horas en modo eco/5.000 horas en modo normal
- **Opciones de instalación flexible**
Corrección Keystone vertical y horizontal para una colocación descentrada y torcida



EPSON
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Sistema de proyección	Tecnología 3LCD
Pantalla LCD	0,55 pulgada con MLA (D8)

IMAGEN

Emisión de luz en color	2.700 Lumen-1.600 Lumen (económico)
Emisión de luz blanca	2.700 Lumen - 1.600 Lumen (económico) de conformidad con ISO 21118:2012
Resolución	XGA, 1024 x 768, 4:3
Relación de contraste	16.000 : 1
Lámpara	200 W, 5.000 h Durabilidad, 10.000 h Durabilidad (modo económico)
Corrección keystone	Manual vertical: ± 15 °, Manual horizontal ± 15 °
Reproducción del color	Hasta 1.070 millones de colores

ASPECTO

Relación proyección	0,55:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Tamaño proyección	50 pulgadas - 108 pulgadas
Distancia proyector objetivo gran angular	0,5 m (50 pulgada pantalla)
Distancia proyector tele	1,3 m (108 pulgada pantalla)
Lente de proyección número	F1,6
Distancia focal	6,4 mm
Foco	Manual
Desplazamiento	9,51 : 1

CONECTIVIDAD

Función USB	3 en 1: imagen / ratón / sonido
Interfaces	Entrada de audio Cinch, entrada de micrófono, Entrada de audio Stereo mini-jack (2x), Salida de audio Stereo mini-jack, Entrada S-Video, Entrada componente (2x), Entrada compuesto, Entrada HDMI, Salida VGA, Entrada VGA (2x), LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (opcional), Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), RS-232C, USB 2.0 tipo B, USB 2.0 tipo A
Aplicación Epson iProjection	Ad-Hoc / Infraestructura

FUNCIONES AVANZADAS

Seguridad	Protección Kensington, Barra de seguridad, Bloqueo de unidad LAN inalámbrica, Seguridad de LAN inalámbrica, Protección por contraseña
Características	Altavoz integrado, Logo de usuario personalizable, Zoom digital, Control dinámico de la lámpara, Corrección Keystone vertical y horizontal, Lámpara de larga duración, Entrada de micrófono, Capacidad para LAN inalámbrica
Modos de color	Pizarra, Dinámico, Presentación, sRGB, Teatro

GENERAL

Consumo de energía	278 vatio, 219 vatio (económico), 0,28 vatio (Standby)
Dimensiones del producto	344 x 315 x 94 mm (ancho x profundidad x altura)

OTROS

Garantía	24 meses Reparación en taller, lámpara: 12 meses o 1.000 h
----------	--

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	V11H674040
Código de barras	8715946541501
Dimensiones embalaje individual	504 x 386 x 209 mm
Peso de la caja	5,6 kg
Cantidad para pedidos múltiples	1 Unidades
País de origen	China

EB-520

INCLUYE

- Manual de usuario (CD)
- Software (CD)
- Instrucciones de instalación
- Mando a distancia incl. pilas
- Cable de alimentación
- Equipo
- Cable ordenador

ACCESORIOS OPCIONALES

- Air Filter - ELP4F47 - EB-52x / EB-53x V13H134A47
- Wall Mount - ELPMB45 - ST EB52x/53x V12H706040
- Memoria USB de conexión inalámbrica rápida - ELPAP09 V12H005M09
- Adaptador - ELPAP07 LAN inalámbrica b/g/n V12H418P13
- Control and Connection Box - ELPCB02 V12H614040
- Altavoces - ELPS02 - de la caja de control CB01 V12H467040
- Lamp - ELPLP87 - EB-52x / 53x (215W) V13H010L87

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

www.epson.es

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

EPSON[®]