

# UHZ65UST

Proyector Smart 4K UHD , de tiro ultra-corto



- **Tiro ultracorto - resolución 4K UHD, láser y compatible con HDR y HLG**
- **Color sorprendente - 87% DCI-P3, 3500 lúmenes ANSI**
- **Barra de sonido NuForce integrada con DolbyDigital 2.0**
- **Funciones inteligentes - aplicaciones, control por voz, IFTTT**

Este elegante proyector de tiro ultracorto ofrece una imagen de cine digital 4K UHD inolvidable desde la comodidad de su hogar. La tecnología láser proporciona una reproducción del color precisa y fiel a la realidad con un 87% de cobertura de DCI-P3, perfecta para recrear la experiencia de la pantalla grande en el hogar.



## Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	3.500 lumens
Ratio de contraste	2.500.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Frecuencia de muestreo horizontal	31 ~ 135Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	90%
Tamaño de pantalla	2.16m ~ 3.05m (85" ~ 120") diagonal
<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	20.000horas
<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	0.25:1
Distancia de proyección (m)	0.47m - 0.66m
Distancia focal (mm)	525
Lens shift	Vertical +0%
Offset nativo	124%
<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<b>Inputs</b> 3 x HDMI 2.0, 1 x USB-A lector <b>Outputs</b> 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm <b>Control</b> 1 x USB-A servicio, 1 x RJ45
<b>General</b>	
Nivel sonoro (típico)	26dB
Compatibilidad PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Kensington Lock, Password protected interface
idiomas OSD / display	11 languages: English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Chinese (traditional)
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Si
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W
Contenido caja	Cable de alimentación de CA Control remoto recargable Manual de usuario básico
<b>Networking</b>	
LAN - control	Yes
<b>Corriente</b>	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético ( mín.)	220W
Consumo energético ( máx.)	345W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Peso	11kg
Dimensiones (W x D x H)	576 x 383 x 130

