

# ZU720T

El primer proyector láser de lente fija de 7500 lumens del mundo



- **7500 lumens, lente fija - Ultra brillante, para instalaciones donde se requiere un alto nivel de luminosidad**
- **Lens Shift motorizado para una instalación sencilla**
- **Amplio rango de zoom - Zoom de 1.8x que amplía las posibilidades de instalación**
- **Fuente de luz láser de 30.000 horas - Libre de mantenimiento hasta 30.000 horas**

Presentamos el ZU720T, el primer proyector láser de lente fija de 7500 lumens del mundo. Con 7500 lúmenes y compatibilidad con 4K y HDR, el ZU720T es un proyector libre de mantenimiento con tecnología láser DuraCore de larga duración.



## Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo	7.500 lumens
Ratio de contraste - dinámico	1.000.000:1
Ratio de contraste - on/off	2.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Corrección Keystone - Horizontal	+/-30°
Corrección Keystone- Vertical	+/-30°
Tamaño de pantalla	1.02m ~ 7.62m (40" ~ 300") diagonal
<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	DuraCore Laser
Vida del LÁSER	30.000horas
<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	1.4:1 ~ 2.5:1
Distancia de proyección (m)	1.2m - 16.5m
Zoom	1.8
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	20.68mm~37.23mm/0.814"~1.466"
Lens shift	Vertical: +/-55%, Horizontal: +/-25%
Lens shift	Yes - <a href="#">{{downloads_link}}</a>
<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<p><b>Inputs</b> 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDBaseT, 1 x 3D sync</p> <p><b>Outputs</b> 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 2 x USB-A power 1.5A</p> <p><b>Control</b> 1 x 12V trigger, 1 x USB-B servicio, 1 x RJ45, 1 x Remoto por cable, 1 x RS232</p>
<b>General</b>	
Nivel sonoro (típico)	27dB
Nivel sonoro (max)	31dB
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Clasificación IP	IP5x
idiomas OSD / display	23 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, French, German, Greek, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Disipación de calor	2.013BTU/hour
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W
<b>Networking</b>	
LAN	Yes
<b>Corriente</b>	
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético ( mín.)	370W
Consumo energético ( máx.)	590W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Dimensiones (W x D x H)	484 x 178.5 x 376
Peso bruto	16.5 kg
Peso neto	12.7 kg

