




# Par de altavoces activos de 54 W

SP-900P EU SAP: 4820817

[vav.link/es/sp-900p](http://vav.link/es/sp-900p)

Amplificador digital integrado de 2 x 27 vatios  
Dos entradas sumadas (1 miniconector / 1 RCA de audio doble)  
Fuente de alimentación interna  
Soportes de fijación a pared ajustables incluidos

Los SP-900P son la solución de sonido más rentable de Vision. Están diseñados específicamente para pequeñas salas de reuniones y aulas. Ofrecen una increíble relación calidad-precio, una magnífica calidad de sonido y la facilidad de instalación característica de la marca Vision. Perfectos para espacios de reuniones.



## Bidireccionales

Cuentan con un woofer (graves) de 5,25" complementado con un tweeter (agudos) de cúpula Mylar. El tweeter de cúpula ofrece una amplia dispersión para que todos los asistentes de la sala puedan oír con el mismo volumen. Es decir, que ofrece un sonido alto y claro para las salas de reuniones y las aulas.

## Control de volumen

El regulador de volumen está situado en la parte trasera del altavoz "maestro" (el que contiene el amplificador), junto al interruptor de corriente.

## Soportes de fijación a pared

Los soportes de fijación permiten a los instaladores inclinar de lado a lado con facilidad; además, el uso de un tweeter de cúpula facilita que los altavoces se puedan montar horizontalmente y posibilitar la inclinación hacia abajo. De manera alternativa, también pueden utilizarse como altavoces de sobremesa retirando los soportes de fijación.

## Entradas múltiples

El panel posterior del altavoz maestro dispone de entradas de miniconector y RCA de audio doble.

## Armazón de ABS

Para el armazón se ha empleado un material plástico de alta resistencia, que le dota de una cámara acústica rígida que emite un sonido sin distorsiones.

## Reflector de graves

El puerto reflector de graves posibilita una mayor excursión del woofer, lo que permite que este produzca frecuencias más bajas, y el movimiento de aire con retardo de fase que circula desde detrás del woofer hasta la parte frontal refuerza los graves aún más.

## Entradas sumadas

Las entradas se combinan en la fase de entrada, de manera que no se necesita un interruptor de selección de entrada. Nota: Cuando se conectan ambas entradas, todos los dispositivos fuente y de visualización del sistema deben estar conectados a la misma fuente de alimentación, de lo contrario, se producirán zumbidos de tierra.



VISION

## MANUAL

Quick manual

**EN PDF 87.59 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-900P/certificates/SP-900P\\_RCM\\_search.pdf](files.visionaudiovisual.com/products/SP-900P/certificates/SP-900P_RCM_search.pdf)

Manual

**EN PDF 762.87 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-900P/manuals/SP-900P\\_manual.pdf](files.visionaudiovisual.com/products/SP-900P/manuals/SP-900P_manual.pdf)

## IMAGE

Menu

**PNG 1.05 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-900P/images/SP-900P\\_menu.png](files.visionaudiovisual.com/products/SP-900P/images/SP-900P_menu.png)

Product Images

**PNG 5.15 MB**

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-900P/images/SP-900P.png>

Freq

**PNG 102.29 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-900P/images/SP-900P\\_freq.png](files.visionaudiovisual.com/products/SP-900P/images/SP-900P_freq.png)

Front

**PNG 4.70 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-900P/images/SP-900P\\_front.png](files.visionaudiovisual.com/products/SP-900P/images/SP-900P_front.png)

Rear

**PNG 2.52 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-900P/images/SP-900P\\_rear.png](files.visionaudiovisual.com/products/SP-900P/images/SP-900P_rear.png)

Rear angle

**PNG 2.22 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/SP-900P/images/SP-900P\\_rear\\_angle.png](files.visionaudiovisual.com/products/SP-900P/images/SP-900P_rear_angle.png)

## SPECIFICATIONS

### DIMENSIONES DEL PRODUCTO

245 x 183 x 164 mm / 9,6" x 7,2" x 6,5" (altura x ancho x profundidad para cada altavoz)

### DIMENSIONES DEL PAQUETE

395 x 235 x 275 mm / 15,5" x 9,2" x 10,8"

### PESO DEL PRODUCTO

Maestro: 2,7 kg / 5,9 lb Esclavo: 2,5 kg / 5,6 lb

### PESO EMBALADO

5,5 kg / 12,2 lb

### MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

PP

### COLOR

blanco

### WOOFER

Papel de 5,25"

### POTENCIA RMS DE BAJA IMPEDANCIA

2 x 15 watt at 8 ohms

### SENSIBILIDAD

101 dB (1 W/1 m)

### RESPUESTA DE FRECUENCIA

50 Hz-20 kHz

### TWEETER

Con cúpula Mylar de 0,5"

### ENTRADAS

Miniconector (3,5 mm) RCA de audio doble (Sumada)

### SALIDA DEL ALTAVOZ

Tipo Phoenix extraíble

### ENTRADA DE ALTAVOZ (EN ESCLAVO)

Tipo cable desnudo de rosca

### POTENCIA DINÁMICA DE BAJA IMPEDANCIA

2 x 27 watt at 8 ohms

### DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)

1%

### ACCESORIOS INCLUIDOS

2 soportes de fijación a pared 1 cable de altavoz de 5 m (16,4 pies) 1 cable de alimentación tipo 8 europeo de 1,8 m (6 pies) de largo 1 cable de alimentación tipo 8 para Reino Unido de 1,8 m (6 pies) de largo 1 cable de alimentación tipo 8 para Australia de 1,8 m (6 pies) de largo 1 cable de alimentación tipo 8 para EE. UU. de 1,8 m (6 pies) de largo Nota: Cables de entrada no incluidos

### FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Fuente de alimentación interna de CA de 100-240 V 50/60 Hz

### GARANTÍA

Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del producto

### CUMPLIMIENTO

RoHS, WEEE, CE/EMC, FCC, RCM-POC y RCM-SDOC

### CÓDIGO DE PARTE PARA PEDIDOS

SP-900P [EU SAP: 4820817 / US SAP: por confirmar]

**VISION**