

WU470

WUXGA, Luminoso y potente



- **Luminoso proyector WUXGA - 5000 ANSI Lumens**
- **Instalación flexible –1.5x zoom**
- **Control total - Compatible con Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y comandos Telnet LAN**
- **Conectividad sencilla – 2x HDMI + MHL, RJ45, USB Power y Trigger 12V**

Realice presentaciones sin problemas y sin cables desde un dispositivo USB con el visor de documentos y fotos incorporado. Incluso puede hacer presentaciones de forma inalámbrica desde un dispositivo móvil utilizando el dongle inalámbrico opcional.

Este proyector WUXGA es ideal para reuniones y aulas. Cuenta con imágenes ultra-brillantes para una visibilidad óptima y una amplia gama de entradas que le permiten conectarse sin esfuerzo a dispositivos como computadoras y tabletas. Además, un altavoz incorporado de 10W permite un audio claro y fuerte.

Para un control máximo, el proyector viene con conexión RJ45 que le permite monitorear y controlar su red en varias habitaciones.

Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo	5.000 lumens
Ratio de contraste	20.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone - Horizontal	+/-20°
Corrección Keystone-Vertical	+/-30°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.68m ~ 8.48m (26.6" ~ 334") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	285
Vida de lámpara (horas)	2500 (Bright), 4500 (Dynamic), 3500 (Eco), 4500 (Eco+)
Óptica	
Distancia de tiro	1.39:1 ~ 2.09:1
Distancia de proyección (m)	1.2m - 10m
Zoom	1.5
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	20.7 ~ 31.05
Offset nativo	108%
Conectividad	
Conexiones	<p>Inputs 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A lector</p> <p>Outputs 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm</p> <p>Control 1 x USB-A wireless, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x mini USB ratón/servicio</p>
General	
Nivel sonoro (típico)	29dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. altitude 3000m
Control remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA, control remoto, 2 pilas AA, manual de usuario básico
Optional wireless models	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB
Networking	
LAN - control	Yes
LAN - display	Yes
LAN - wireless networking	Yes - optional
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	290W
Consumo energético (máx.)	350W
Peso y dimensiones	
Peso	2.95kg
Dimensiones (W x D x H)	345 x 216 x 109

